

Schmelzkammerschlacke PROMINENT GRIT

Prominent Grit ist ein Calcium Silikat es enthält keine freien silikogenen Stoffe und ist eisenfrei

CHEMISCHE ANALYSE	SiO ₂	44 - 52%	MgO	5 - 8%
	Al ₂ O ₃	7 - 14%		
	Fe ₂ O ₃	1 - 2%		
	CaO	25 - 36%		

KORNFORM Scharfkantig

ART Neutral

FARBE braun/grün

HÄRTE 7 Mohs

SCHÜTTGEWICHT ± 1.3 kg/dm³

SPEZIFISCHES GEWICHT ± 2.5 kg/dm³

KORNGRÖSSE 0.10 – 0.5 mm (extra fein)
0.10 – 1.2 mm (fein)
0.25 – 1.4 mm (mittelfein)
0.25 – 2.0 mm (mittel)
1.00 – 2.0 mm (grob)
0.40 – 2.8 mm (extra grob)

VERPACKUNG - im Silowagen.
- im Wechselsilo.

- in 25 kg Papiersäcken auf 1.000 kg Paletten mit Schrumpffolie.
- in Big Bags von 1.000 kg.

ANWENDUNGEN Excellent Grit wird als Einweg Strahlmittel eingesetzt und kommt zum Einsatz:
- im Schiffbau
- bei Off-Shore Projekten
- bei Fassaden
- bei Beton